



PRODUKTLINE
PROFESSIONAL

SILIKATGRUND KONZENTRAT

SILIKATGRUND KONZENTRAT - концентрат в-д минеральной грунтовки. При разбавлении 2:1 с водой создаёт прочную основу для работы с минеральными в-д материалами. Профессиональная грунтовка глубоко проникает и укрепляет основание, выравнивает впитывающую способность подложки. Обеспечивает превосходную степень диффузии пара и диоксида углерода.

SILIKATGRUND KONZENTRAT- это специальная грунтовка 2 в 1, обеспечит вам долговременную защиту вашего дома.



Краткий обзор продукта

Тип:

концентрат водно-дисперсионной грунтовки на силикатной основе. Для грунтования подложек применять только в разбавленном виде.

Область применения:

для укрепления минеральных оснований и выравнивания впитывающей способности для сильно или неравномерно впитывающих поверхностей внутри и снаружи зданий, сооружений, а также для разбавления силикатных красок **Absolente** PROFESSIONAL SILIKATFARBE и **Absolente** PROFESSIONAL SILIKATFARBE plus.

Объекты применения:

предназначена для грунтования фасадов и помещений в жилых, торговых, промышленных, складских и др. строениях.

Описание продукта

Потребительские свойства:

укрепляет подложку
снижает расход краски.

Объем упаковки:

10 л.

Область применения:

внутри и снаружи.

Цвет:

белый, при высыхании - прозрачный.

Расход:

10л хватает окрасить до 100 м² (около 150 мл/м² разбавленного концентрата) на один слой на гладкой поверхности. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.



PROFESSIONAL

PRODUKTLINE

SILIKATGRUND KONZENTRAT

Описание продукта

Состав:

вода, жидкое калиевое стекло, дисперсия стиралакриловая и аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/a): 30 г/л. Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Разбавитель:

вода.

Плотность продукта:

около 1,06 кг/л.

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5С.

Гарантийный срок хранения:

12 месяца в закрытой оригинальной упаковке, без вскрытия пломбы.

Дату изготовления и Номер партии:

смотрите на упаковке

Сделано по ТУ:

20.30.11-004-24971547-2020

Сертифицировано в РФ:

свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.001819.07.20 от 20.07.2020

Изготовитель:

ООО «КОЛОР ТЕХНОЛОДЖИ»

170039, Тверская область, город Тверь, ул. П. Савельевой 78

Тел.: (4822) 56 57 21; 8 800 201 67 69

E-mail: info@col-tech.ru

WWW.COL-TECH.RU

Охрана окружающей среды

Утилизация отходов:

жидкие остатки продукта могут быть утилизированы, как отходы красок на водной основе.

Сухие остатки и упаковку утилизировать, как бытовой мусор.

Особые отметки

Данный продукт совместим только с продуктами на основе силикатных дисперсий.

Absolvent PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT нельзя смешивать с другими материалами.

Меры по защите смежных поверхностей:

Следует тщательно защитить поверхности, смежные с окрашиваемой, такие как лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, металл и натуральную или покрытую лазурью древесину. Брызги следует сразу же смыть чистой водой. При сильном ветре подмости следует укрыть тентом.



PROFESSIONAL

PRODUKTLINIE

SILIKATGRUND KONZENTRAT

Применение продукта

Подходящие инструменты

кисть, валик или краскопульт.

Пригодные подложки:

известково-цементные штукатурки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, прочных природных строительных камней, песчаник. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо 1-2 раза предварительно прогрунтовать минеральной грунтовкой **Absolte** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT.

Новые штукатурки можно обрабатывать только через 2-4 недели.

Применение:

перед использованием, концентрат грунтовки тщательно перемешать, разбавить чистой водой и снова тщательно перемешать. Избегать образования глянцевого слоя. Соблюдать пропорции разбавления 2 части концентрата на 1 часть воды. Для разбавления силикатных красок применять в неразбавленном виде.

Способ нанесения:

кистью, валиком или краскопультом. Легко наносится.

Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +8 С°

Высыхание:

при температуре + 20 С° и относительной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает через 12 часов. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

Очистка инструментов:

сразу после использования помыть водой с мылом.

Меры предосторожности

Описание опасности:

обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен.

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоём!

SILIKATGRUND KONZENTRAT

Подготовка основания

Подготовка подложек - общее правило:

основание после очистки должно быть сухим, прочным и чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

новые штукатурки не обрабатывать 2-4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать минеральной грунтовкой. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать минеральной грунтовкой два раза (методом "мокрое по мокрому").

Керамическая или облицовочная кладка:

к грунтованию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Прогрунтовать грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT разбавленной 2:1 с водой.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью песка очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести непосредственно силикатными красками **Absolute** PROFESSIONAL. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT разбавленной 2:1 с водой.

Покртия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Прогрунтовать грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT разбавленной 2:1 с водой.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

поверхности с плесенью и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT разбавленной 2:1 с водой. Финишное покрытие - силикатными красками **Absolute** PROFESSIONAL. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть и нанести изолирующую краску на основание растворителя.

Подложки с дефектами:

мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором на основе цемента. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовкой **Absolute** PROFESSIONAL SILIKATGRUND KONZENTRAT разбавленной 2:1 с водой.

Уважаемый покупатель/потребитель, обращаем Ваше внимание:

из-за многообразия вариантов подложек и материалов, условий применения на объекте - покупатель/потребитель, обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.